

Capacité 750 kg
(1000 kg en fabrication spéciale)
Géométrie variable : 400 – 800 mm
2 longueurs de fourches : 825 et 1025 mm
Course de levée : 100 mm
Hauteur de levée sur fourches : 180 mm
Galets avant polyuréthane Ø 75 mm
Roues arrière polyuréthane Ø 125 mm
Timon amovible

ERGONOMIQUE
PRATIQUE
SOLIDE
FONCTIONNEL
PROPRE

Levée mécanique :
pas de taches d'huile au sol

IDÉAL POUR :

Armoires pleines,
Mobilier,
Électroménager,
Distributeurs bois-
sons,
Automates,
Coffres forts,
Photocopieurs,
Bacs,
Cartons...



*Autre longueurs de fourches ou écartements,
nous consulter.*





Capacité	Lg. Fourches
750 kg	825 mm
750 kg	1025 mm
1000 kg	825 mm
1000 kg	1025 mm
Option	Roue à frein

Longueur fourches (mm)	Écartement variable des fourches (mm)	Dimensions Hors Tout (mm)
825	400 à 800	1170 x 555 / 980 x 1100
1025	400 à 800	1370 x 555 / 980 x 1100
825	400 à 800	1170 x 555 / 980 x 1100
1025	400 à 800	1370 x 555 / 980 x 1100